


LED 4,2 W ≈ 15 W LED 8,4 W ≈ 30 W


Photo: Axxon



15W Gavrinis on Bimini Tube







Caracteristiques techniques :

Conçues pour être logées dans la ralingue d'une bôme, les réglettes à leds *Gavrinis* sont fournies avec deux clips de fixation qui permettent de les monter également sur un tube de bimini de diamètre 25 mm. Fournies avec 5 m de câble pour pouvoir réaliser la connection à l'intérieur du bateau. Polarité électrique indifférente. Étanche IP67.

Specifications:

Designed to be fitted in the luff of a boom, the *Gavrinis* led strips are also supplied with 2 clips to be fitted on a 25 mm bimini tube. They are supplied with 5 m cable to connect to the ship's power inside the boat. Regulated leds, reverse polarity protected. IP67 waterproof.

Réglette à brancher / Wired rigid LED strip

Alimentation Power supply	Dimension Length	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle diff. Beam angle	Consommation Consumption	Références References
9-30 VDC	370 mm	140 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	Alu. + résine Alu.& resin	145 g	50°	4,2 W	01271
9-30 VDC	600 mm	280 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	Alu. + résine Alu. & resin	190 g	50°	8,4 W	01269
9-30 VDC	370 mm	140 lm	Rouge Red	Alu. + résine Alu. & resin	145 g	50°	4,2 W	01425
9-30 VDC	600 mm	280 lm	Rouge Red	Alu. + résine Alu. & resin	190 g	50°	8,4 W	01424

Dimmables avec gradateur Mantagua (ref. 01159 voir p.25) / Dimmables with Mantagua dimmer (Ref. 01159 see p.25)

ÉCLAIRAGE AUTONOME / WIRELESS LIGHTING

Réglette rigide ou ruban étanche IP68. Fourni seul ou avec power bank.
La réglette est fournie avec une rallonge USB de 1 m.
IP68 waterproof rigid led strip or led ribbon. Supplied alone or with power bank. The rigid led strip is supplied with a 1 m USB extension cable.



Ruban 1 mètre / LED strip ribbon 1m

Autonomie Autonomy	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle diffusion Beam angle	Consommation Consumption	Références References
8 heures 8 hours	190 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	1m ruban étanche IP68 1m IP68 waterproof strip	145 g	120°	4 W	01500
3 heures 3 hours	190 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	1m ruban étanche IP68 1m IP68 waterproof strip	145 g	120°	4 W	01571
Sans powerbank W/O powerbank	190 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	1m ruban étanche IP68 1m IP68 waterproof strip	145 g	120°	4 W	01579

Réglette rigide / Rigid strip

8 heures 8 hours	200 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	0,6 m Aluminium + résine 0,6 m Aluminium & resin	190 g	50°	2,4 W	01547
Sans powerbank W/O powerbank	100 lm	3100 K Blanc chaud 3100 K Warm white	0,3 m Aluminium + résine 0,3 m Aluminium & resin	80 g	50°	1,2 W	01580

