
# KERGUELEN

RÉGLETTE LED ÉTANCHE / **WATERPROOF LED STRIP**






## Descriptif technique :

Forte puissance dans un faible encombrement, idéal pour l'éclairage des zones étroites. En version rouge et blanche, Kerguelen est idéale pour l'éclairage de votre passerelle. Fixation par 2 vis en face avant. Polarité électrique indifférente. Faible consommation électrique. Fixation en saillie. Livré avec 1m de fil électrique dénudé. Sauf 01599.

## Description:

High power for a slim waterproof appliance, ideal for narrow areas. In its red & white version, Kerguelen is ideal to illuminate your bridge at night. Fastening by 2 screws. Reverse polarity protected. Low consumption. External mounting. Supplied with 1m of electrical wire. Except 01599.

| | Alimentation<br>Power supply | Puiss. lumin.<br>Lighting Pow. | Couleur<br>Colour | Matériau<br>Material | Poids<br>Weight | Angle<br>Angle | Conso.<br>Cons. | Temp.<br>Temp. | Réf.<br>Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 K | Réglette - Blanc<br>White Led Strip | 10-30 VDC | 800 lm | 4500 K Blanc neutre<br>Neutral White | Acrylique + PMMA<br>Acrylic & PMMA | 450 g | 180° | 13,5 W | -20°C<br>+55°C | 01599 |
| 4500 K | Réglette - Blanc<br>White Led Strip | 24-30 VDC | 800 lm | 4500 K Blanc neutre<br>Neutral White | Acrylique + PMMA<br>Acrylic & PMMA | 715 g | 120° | 7 W | -20°C<br>+55°C | 01385 |
| 3100 K | Réglette - Blanc<br>White Led Strip | 12 VDC | 800 lm | 3100 K Blanc chaud<br>Warm White | Acrylique + PMMA<br>Acrylic & PMMA | 715 g | 120° | 7 W | -20°C<br>+55°C | 01550 |
| 4500 K | Réglette -<br>Blanc et rouge<br>White & Red<br>Led strip | 24-30 VDC | 800 lm | 4500 K Blanc neutre<br>+ Rouge<br>Neutral White<br>+ Red | Acrylique + PMMA<br>Acrylic & PMMA | 715 g | 120° | 7 W | -20°C<br>+55°C | 01386 |
| 3100 K | Réglette -<br>Blanc et rouge<br>White & Red<br>Led strip | 24-30 VDC | 800 lm | 3100 K Blanc chaud<br>+ Rouge<br>Warm White + Red | Acrylique + PMMA<br>Acrylic & PMMA | 715 g | 120° | 7 W | -20°C<br>+55°C | 01443 |