
De 750 lm à 2800 lm

IP68 IK09

LED 14 W ≈ 100 W

Ref. 01450






LED 22 W ≈ 200 W

Ref. 01453
Ref. 01454






LED 26 W ≈ 400 W

Ref. 01508
Ref. 01624






NOUVEAU NEW

LED 26 W ≈ 400 W

Ref. 01625





	Alimentation Power supply	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle Beam angle	Conso. Cons.	Temp. Temp.	Références References
Projecteur 14 W 14 W Floodlight	9-32 VDC	750 lm	5700 K Blanc froid Cool white	Aluminium + PMMA + A4	350 g	90°	14 W	- 20°C + 55°C	01450
Projecteur 22 W 22 W Floodlight	18-32 VDC	1400 lm	5700 K Blanc froid Cool white	Aluminium + PMMA + A4	700 g	90°	22 W	- 20°C + 55°C	01453
Projecteur 22 W 22 W Floodlight	18-32 VDC	1400 lm	5700 K Blanc froid Cool white	Aluminium + PMMA + A4	700 g	30°	22 W	- 20°C + 55°C	01454
Projecteur 26 W 26 W Floodlight	18-32 VDC	2500 lm	5700 K Blanc froid Cool white	Aluminium + PMMA + A4	1200 g	90°	26 W	- 20°C + 55°C	01508
Projecteur 38 W 38 W Floodlight	9-32 VDC	2800 lm	5700 K Blanc froid Cool white	Aluminium + PMMA + A4	1200 g	90°	38 W	- 20°C + 55°C	01624
Projecteur 14 W 14 W Floodlight	9-30 VDC	250 lm	Rouge Red	Aluminium + PMMA + A4	920 g	90°	14 W	- 20°C + 55°C	01625

Descriptif technique :

Projecteur en aluminium, PMMA et équerre en inox A4. Livré avec 1 mètre de câble et gaine thermorétractable adhésivée. Garantie 5 ans

Description:

Aluminium, PMMA & 316 stainless stell fastenings LED floodlight. Supplied with 1 meter of cable & adhesive line heat shrink tubing. 5 years warranty.