NAVIPRO PLAT PONT

FEU DE NAVIGATION CERTIFIÉ / CERTIFIED NAVIGATION LIGHT



NOUVEAU
NEW



FEU CERTIFIÉ
WHEELMARK
CERTIFIED

60427/A0 MED

VHF AIS COMPATIBLE CEM

10/30 VDC

CE

IP 67

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Références References
Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) Combined (Green/red 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	2,76 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00139
Babord (Rouge 112,5°) Port (Red 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	1,08 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00140
Tribord (Vert 112,5°) Starboard (Green 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	1,08 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00141
Poupe (Blanc 135°) Stern (White 135°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	1,08 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00142
Hune ou de mât (Blanc 225°) Masthead (White 225°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	2,16 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00143
Hune ou de mât (Blanc 225°) Masthead (White 225°)	3 MN 3 NM	> 15 Candelas	4,32 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00144
Mouillage (Blanc 360°) Anchor (White 360°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	2,76 W	H 70 mm - Ø 50 mm	190 g	00145