# NAVIPRO PLAT PONT / HORIZONTAL DECK NAVIPRO



NOUVEAU NEW



**FEU CERTIFIÉ WHEELMARK**
***CERTIFIED***
60427/A0 MED

VHF AIS CEM CEM | 10/30 VDC | CE | IP 67

| Type / Product description | Portée Visibility | Intensité lumineuse Lighting intensity | Consommation Consumption | Dimensions Dimensions | Poids max Max weight | Références References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricolore<br>Tricolor | 2 MN<br>2 NM | > 5, 4 Cd | 3,24 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00151 |
| Bicolore (Vert/Rouge 112,5°)<br>Combined (Green/red 112,5°) | 2 MN<br>2 NM | > 5, 4 Cd | 2,76 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00139 |
| Babord (Rouge 112,5°)<br>Port (Red 112,5°) | 2 MN<br>2 NM | > 5,4 Cd | 1,08 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00140 |
| Tribord (Vert 112,5°)<br>Starboard (Green 112,5°) | 2 MN<br>2 NM | > 5,4 Cd | 1,08 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00141 |
| Poupe (Blanc 135°)<br>Stern (White 135°) | 2 MN<br>2 NM | > 5,4 Cd | 1,08 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00142 |
| Hune ou de mât (Blanc 225°)<br>Masthead (White 225°) | 2 MN<br>2 NM | > 5,4 Cd | 2,16 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00143 |
| Hune ou de mât (Blanc 225°)<br>Masthead (White 225°) | 3 MN<br>3 NM | > 15 Cd | 4,32 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00144 |
| Hune ou de mât (Blanc 225°)<br>Masthead (White 225°) | 5 MN<br>5 NM | > 65 Cd | 11 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 250 g | 00146 |
| Mouillage (Blanc 360°)<br>Anchor (White 360°) | 2 MN<br>2 NM | > 5,4 Cd | 2,76 W | H 50 mm - Ø 70 mm | 190 g | 00145 |



Photo: Iceyacht

## Déscriptif techniques :

Régulés 10-30 VDC, faible consommation électrique. **Étanches IP67.** Réalisés en PC et ASA traités UV. **Conformes à la directrive européenne 2014/90/EU.**

## Description :

Regulated 10-30VDC, very low power consumption. **IP67 waterproof.** Made of UV proof ASA and PC. **In compliance with the european norm 2014/90/EU.**