NAVIPRO

Feux de navigation professionnels
Workboat navigation lights



NAVIPRO AVEC PIED / NAVIPRO WITH FOOT



VHF AIS COMPATIBLE CEM — 10/30 VDC — CE — IP 67

60427/A0 MED

FEU CERTIFIÉ WHEELMARK
CERTIFIED



Navipro 5 MN (00147 et 00193)
5 NM Navipro (00147 & 00193)

Déscriptif technique :

Régulés 10-30 VDC (*5 MN 20-30 VDC), faible consommation électrique. **Étanches IP67.** Réalisés en PC et ASA traités UV. Livré avec un mètre de câble. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (rèf. 01720).
Certifié WHEELMARK 60427/A0 MED.

Description :

Regulated 10-30VDC (*5NM 20-30 VDC), very low power consumption. **IP67 waterproof.** Made of UV proof ASA and PC. Supplied with 5 meters of cable. Additional cable length available as an option (ref. 01720).
WHEELMARK approved 60427/A0 MED.

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Réf. Ref.
Babord Rouge 112,5° / Port Red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00122
Tribord Vert 112,5° / Starboard Green 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00123
Bicolore Vert/Rouge 112,5° / Combined Green/red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00121
Poupe Blanc 135° / Stern White 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00124
Mouillage Blanc 360° / Anchor White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00119
Hune ou de mât Blanc 225° / Masthead White 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,16 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00126
Hune ou de mât Blanc 225° / Masthead White 225°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00128
Hune ou de mât Blanc 225° / Masthead White 225°	5 MN 5 NM	> 65 Cd	7,50 W	H 110 mm - Ø 69 mm	510 g	00147*
Hune + Mouillage / Masthead with Anchor light	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00127
Hune 3 MN + Mouillage 2 MN / Masthead 3NM with Anchor light 2 NM	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00129
Hune 5 MN + Mouillage 2MN / Masthead 5NM & Anchor 2NM	5 MN 5 NM	> 65 Cd	7,50 W	H 110 mm - Ø 69 mm	510 g	00193*
Remorquage Jaune 135° / Towing Yellow 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00130
Vert 360° / Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00131
Rouge 360° / Red 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00132
Jaune 360° / Yellow 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00165
Bleu 360° / Blue 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00166
Suez rouge 135° / Red Suez 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00152

* Tension alimentation = 20 - 30 VDC / Power supply = 20 - 30 VDC

Suite à la page 22
Continued on page 22

NAVIPRO AVEC PIED / NAVIPRO WITH FOOT

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Réf. Ref.
Babord Rouge 180° Red port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00154
Tribord Rouge 180° Red starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00155
Babord Vert 180° Green port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00161
Tribord Vert 180° Green starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00162
Babord Blanc 180° White port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00186
Tribord Blanc 180° White starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00187
Flash Bleu 360° Blue Flash 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00181

NAVIPRO SUPERPOSÉ / DOUBLE LENS NAVIPRO



NOUVEAU NEW

FEU CERTIFIÉ WHEELMARK *CERTIFIED*

60427/A0 MED

VHF AIS CEM · 10/30 VDC · CE · IP 67

Déscriptif technique :

Régulés 10-30 VDC (*5 MN 20-30 VDC), faible consommation électrique. **Étanches IP67.** Réalisés en PC et ASA traités UV. Livré avec un mètre de câble. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (rèf. 01720).
Certifié WHEELMARK 60427/A0 MED.

Description :

Regulated 10-30VDC (*5NM 20-30 VDC), very low power consumption. **IP67 waterproof.** Made of UV proof ASA and PC. Supplied with 5 meters of cable. Additional cable length available as an option (ref. 01720).
WHEELMARK approved 60427/A0 MED.

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Réf. Ref.
Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00148
Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00149
Poupe Blanc 135° Stern White 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00150
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00157
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	5 MN 5 NM	> 65 Cd	7,5 W	H mm - Ø 69 mm	950 g	00156*
Rouge 360° Red 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00167
Rouge 360° sur Blanc 360° Red 360° over White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00173
Rouge 360° sur Vert 360° Red 360° over Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00171

* Tension alimentation = 20 - 30 VDC / Power supply = 20 - 30 VDC

Suite à la page 23
Continued on page 23

NAVIPRO SUPERPOSÉ / DOUBLE LENS NAVIPRO

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Réf. Ref.
Vert 360° / Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00168
Vert 360° sur Blanc 360° / Green 360° over White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00175
Vert 360° sur Rouge 360° / Green 360° over Red 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00170
Mouillage Blanc 360° / Anchor White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00160
Blanc 360° sur Rouge 360° / White 360° over Red 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00172
Blanc 360° sur Vert 360° / White 360° over Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00174
Babord Rouge 180° / Red port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00182
Tribord Rouge 180° / Red starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00183
Babord Vert 180° / Green port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00184
Tribord Vert 180° / Green starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00185
Babord Blanc 180° / White port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00190
Tribord Blanc 180° / White starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00191
Remorquage Jaune 135° / Towing Yellow 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00169
Rouge 360° sur Blanc 360° sur Vert 360° / Red 360° over White 360° over Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 150 mm - Ø 69 mm	380 g	00192

NAVIPRO HISSABLE / HOISTABLE NAVIPRO



NOUVEAU NEW



FEU CERTIFIÉ WHEELMARK *CERTIFIED*

60427/A0 MED

VHF AIS COMPATIBLE CEM · 10/30 VDC · CE · IP 67

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Réf. Ref.
Blanc 360° / White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 155 mm - Ø 70 mm	855 g	00176
Rouge 360° / Red 360°	2 MN 2 NM	> 5, 4 Cd	3,24 W	H 155 mm - Ø 70 mm	855 g	00177
Vert 360° / Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 155 mm - Ø 70 mm	855 g	00178
Jaune 360° / Yellow 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 155 mm - Ø 70 mm	855 g	00179
Bleu 360° / Blue 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 155 mm - Ø 70 mm	855 g	00180

NAVIPRO PLAT PONT / HORIZONTAL DECK NAVIPRO



60427/A0 MED

FEU CERTIFIÉ WHEELMARK
CERTIFIED

VHF AIS COMPATIBLE CEM

10/30 VDC

CE

IP 67



Navipro 5 MN (00146)
5 NM Navipro (00146)

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Réf. Ref.
Tricolore Tricolor	2 MN 2 NM	> 5, 4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00151
Bicolore Vert/Rouge 112,5° Combined Green/red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5, 4 Cd	2,76 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00139
Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00140
Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00141
Poupe Blanc 135° Stern White 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	1,08 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00142
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,16 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00143
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,32 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00144
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	5 MN 5 NM	> 65 Cd	7,50 W	H 65 mm - Ø 69 mm	530 g	00146*
Mouillage Blanc 360° Anchor White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00145
Suez Rouge 135° Red Suez 135°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00152
Babord Rouge 180° Red port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00158
Tribord Rouge 180° Red starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00159
Babord Vert 180° Green port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00163
Tribord Vert 180° Green starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00164
Babord Blanc 180° White port 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00188
Tribord Blanc 180° White starboard 180°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 50 mm - Ø 69 mm	190 g	00189

* Tension alimentation = 20 - 30 VDC / Power supply = 20 - 30 VDC



Déscriptif technique :

Régulés 10-30 VDC (*5 MN 20-30 VDC), faible consommation électrique. **Étanches IP67.** Réalisés en PC et ASA traités UV. Livré avec un mètre de câble. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (rèf. 01720).
Certifié WHEELMARK 60427/A0 MED.


Description :

Regulated 10-30VDC (*5NM 20-30 VDC), very low power consumption. **IP67 waterproof.** Made of UV proof ASA and PC. Supplied with 5 meters of cable. Additional cable length available as an option (ref. 01720).
WHEELMARK approved 60427/A0 MED.

NAVIPRO VOILE / SAILING NAVIPRO



VHF AIS COMPATIBLE CEM | 10/30 VDC | CE | IP 67



60427/A0 MED

FEU CERTIFIÉ WHEELMARK
CERTIFIED



Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Réf. Ref.
Tricolore + Mouillage Tricolor with Anchor	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00116
Tricolore Tricolor	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00118
Mouillage Blanc 360° Anchor White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00119
Mouillage Blanc 360° - **Jour / Nuit*** Anchor White 360° - **Night & Day***	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00120
Tricolore + Mouillage - Stroboscopique + **Jour / Nuit*** Tricolor with Anchor - Stroboscopic + **Night & Day***	2 MN 2 NM	> 5,4 Cd	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00117

*Mode **Jour / Nuit** - **Night & Day** mode

Ceux qui passent de nombreuses nuits au mouillage connaissent l'importance de maîtriser au mieux sa consommation d'énergie. **Le mode JOUR/NUIT sur le mouillage, qui prend 1 mesure de luminosité chaque quart d'heure**, permet de s'assurer que le feu de mouillage ne se mettra en route que si nécessaire et **s'éteindra dès l'aube sans intervention de votre part.**

Those who spend many nights anchoring know the importance of controlling their energy consumption. **The Night & Day mode on the anchor function, which measures the light every 15mn,** will guarantee that the light goes ON only if necessary, and **goes OFF automatically in the morning** whilst you're still asleep.


NAVIPRO MÂT / MASTHEAD NAVIPRO

NOUVEAU NEW



VHF AIS COMPATIBLE CEM | 20/30 VDC | CE | IP 67

Patte de protection
Protective tab





60427/A0 MED

FEU CERTIFIÉ WHEELMARK
CERTIFIED

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids max Max weight	Réf. Ref.
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	5 MN 5 NM	> 65 Cd	7,50 W	H 164 mm - Ø 69 mm	560 g	00196