NOUVEAU NEW

Caractéristiques techniques :

Régulés 10-30 VDC, faible consommation électrique.
Étanches IP67. Réalisés en PC et ASA traités UV.
Conformes à la directrive européenne 2014/90/EU.

Specifications :

Regulated 10-30VDC, very low power consumption.
IP67 waterproof. Made of UV proof ASA and PC.
In compliance with the european norm 2014/90/EU.



VHF AIS CEM

9/30 VDC

CE

IP 67

Certification en cours
Certification pending

WHEELMARK

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Références References
Tricolore + Mouillage Tricolor with Anchor	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00116
Tricolore Tricolor	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00118
Mouillage (Blanc 360°) Anchor (White 360°)	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00119
Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) Combined (Green/red 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00121
Babord (Rouge 112,5°) Port (Red 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	1,08 W	H 29 mm - Ø 70 mm	170 g	00122
Tribord (Vert 112,5°) Starboard (Green 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	1,08 W	H 29 mm - Ø 70 mm	170 g	00123
Poupe (Blanc 135°) Stern (White 135°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	1,08 W	H 29 mm - Ø 70 mm	170 g	00124
Hune ou de mât (Blanc 225°) Masthead (White 225°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candelas	2,16 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00126
Hune + Mouillage Masthead with Anchor light	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00127
Hune ou de mât (Blanc 225°) Masthead (White 225°)	3 MN 3 NM	> 15 Candelas	4,32 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00128
Hune 3 MN + Mouillage 2 MN Masthead 3NM with Anchor light 2 NM	3 MN 3 NM	> 15 Candelas	4,32 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00129
Remorquage (jaune 135°) Towing (yellow 135°)	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	1,08 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00130
Vert 360° Green 360°	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00131
Rouge 360° Red 360°	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	3,24 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00132

Mode Jour / Nuit - Night & Day mode

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Références References
Mouillage (Blanc 360°) - Jour / Nuit Anchor (White 360°) - Night & Day	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00120
Tricolore + Mouillage - Stroboscopique + éclairage Windex Jour / Nuit Tricolor with Anchor - Stroboscopic + Windex lighting Night & Day	2 MN 2 NM	> 5, 4 Candelas	2,76 W	H 95 mm - Ø 69 mm	170 g	00117