


Photo : Sébastien Destremau / Vendée Globe 2020



FEUX DE NAVIGATION RÉSINÉS
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feux plats Pont / Horizontal Deck fitting Navigation lights





VHF AIS · 9/30 VDC · CE · IP 67

	Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids Weight	Références References
112,5°	Babord (Rouge 112,5°) Port (Red 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	0,8 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00011
112,5°	Tribord (Vert 112,5°) Starboard (Green 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	0,8 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00012
135°	Poupe (Blanc 135°) Stern (White 135°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	0,8 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00013
112,5° 112,5°	Bicolore (Vert/Rouge 112,5°) Combined (Green/Red 112,5°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	1,6 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00014
225°	Hune ou de mât (Blanc 225°) Masthead (White 225°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	1,6 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00019
225°	Hune ou de mât (Blanc 225°) Masthead (White 225°)	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00015
112,5°	Babord (Rouge 112,5°) Port (Red 112,5°)	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00076
112,5°	Tribord (vert 112,5°) Starboard (Green112,5°)	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00077
135°	Poupe (Blanc 135°) Stern (White 135°)	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00078

Info : Pour les feux de Hune, pensez aux combinés Feu de Hune / Projecteur de Pont p. 31

Retrouver nos feux de compétition sur **www.mantagua.fr**

For Mast lights, also look at our Combined Mast / Deck floodlights p. 31

For racing navigation lights, please visit **www.mantagua.fr**

