
NOUVEAU NEW

PROJECTEUR ÉTANCHE À LED / WATERPROOF LED FLOODLIGHT

VHF AIS CEM | CE | IP67 | IK09






400 W
Ref. 01381
Ref. 01361
Ref. 01683

1200 W
Ref. 01408
Ref. 01409
Ref. 01684







Fourni avec 5 mètres de câble marin. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (rèf. 01720)
Supplied with 5 meters of marine cable. Additional cable length available as an option (ref. 01720)

SAMSUNG	Alim. Voltage	Hertz Hertz	Puissance Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle Angle	Consommation Consumption	Références References
6000 K	24-30 VDC	-	3000 lm	6000 K Blanc froid 6000 K Cool white	Inox 316 L S. S. 316 L	3150 g	120°	16 W	01381
6000 K	225-260 VAC	50 Hz	3000 lm	6000 K Blanc froid 6000 K Cool white	Inox 316 L S. S. 316 L	3150 g	120°	18 W	01361
6000 K	225-260 VAC	60 Hz	3000 lm	6000 K Blanc froid 6000 K Cool white	Inox 316 L S. S. 316 L	3150 g	120°	18 W	01683
6000 K	24-30 VDC	-	9000 lm	6000 K Blanc froid 6000 K Cool white	Inox 316 L S. S. 316 L	6250 g	120°	52 W	01408
6000 K	225-260 VAC	50 Hz	9000 lm	6000 K Blanc froid 6000 K Cool white	Inox 316 L S. S. 316 L	6250 g	120°	42 W	01409
6000 K	225-260 VAC	60 Hz	9000 lm	6000 K Blanc froid 6000 K Cool white	Inox 316 L S. S. 316 L	6250 g	120°	42 W	01684

Descriptif technique :

Projecteur conçu pour l'éclairage extérieur avec son **corps INOX 316L peint et ses ferrures inox**. Contrairement aux projecteurs à 1 led centrale, il offre un faisceau de diffusion très large idéal pour éclairer sous un portique. Fixation par 3 vis (non fournies). Matière : INOX 316L et verre. Fourni avec 5 mètres de câble marin. Etanchéité du presse étoupe par gaine thermorétractable adhésivée. Supporte les températures de -25°C à +55°C

Description :

Ideal floodlight for external area lighting with its **Stainless Steel 316L Body and fastenings.** Unlike floodlights with a central led, it offers a very wide beam, perfect to illuminate below a trawler gantry. Fitting by 3 screws (not supplied). Made in 316L Stainless Steel and glass. Supplied with 5 meters of marine cable. Sealing of the cable gland by adhesive Lined Heat Shrink Tubing. Withstands temperatures from -25°C to +55°C.