FEUX DE NAVIGATION RÉSINÉS
EPOXY RESIN NAVIGATION LIGHTS

Feux avec pied - Horizontal / Navigation lights with foot - Horizontal



9/30 VDC · CE · IP 67

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Poids Weight	Références References
Tricolore + Stroboscopique Tricolor + Flashing	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	2,4 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00055
Mouillage (Blanc 360°) Anchor (White 360°)	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00062
Rouge 360° (NUC) Red 360° (NUC)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	2,4 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00066
Rouge 360° (NUC) Red 360° (NUC)	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00065
Vert 360° Green 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	2,4 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00069
Vert 360° Green 360°	3 MN 3 NM	> 15 Candela	3,2 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00070
Stroboscopique (Blanc 360°) Flashing (White 360°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	0,8 W	H 29 mm - Ø 70 mm	155 g	00046
Stroboscopique + Mouillage Flashing + Anchor	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	2,4 W	H 39 mm - Ø 70 mm	240 g	00048

Accessoires / Accessories

Options / Options	Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Poids Weight	Références References
Support de champ inox Stainless steel side support	L 73 x l 45 x H 40	100 g	00009
Support WIndex Windex support	H 17 x Ø 70	45 g	00068
Cache supérieur pour montage plat pont Top cover for deck mounting	H 5 x Ø 70	45 g	00079
Pied pour feu horizontal Foot for horizontal light	H 50 x Ø 70	60 g	00074

Gyrophares / Beacons





9/30 VDC · CE · IP 67

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité lumineuse Lighting intensity	Consommation Consumption	Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Poids Weight	Références References
Gyrophare bleu (360°) Police - Flashing - blue color (360°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	2,4 W	H 89 mm - Ø 70 mm	230 g	00054
Gyrophare orange (360°) Orange - Flashing beacon (360°)	1 MN 1 NM	> 1,1 Candela	0,7 W	H 39 mm - Ø 70 mm	230 g	00080