


VHF AIS COMPATIBLE CEM · CE · IP67 · IK06

Alimentation Voltage	9 - 30 VDC
Consommation Consumption	1.9 W / 2.4 W
Matériaux Material	Inox +ABS / inox blanc + ABS S/S + ABS / white S/S + ABS
Puissance Power	140 lm / 250 lm
Couleur Colour	3000 K Blanc chaud 3000 K Warm white
Angle Beam angle	120°
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Fourni avec Supplied with	10 cm de fil électrique 10 cm of electrical wire
Montage Mounting	Encastré par 2 ressorts inclus Recessed with 2 springs included
Poids Weight	54g
Garantie Warranty	2 ans 2 years



LED 1,9 W ≈ 10 W

Cache Cover	Puissance Power	Matériau Material	Conso. Consumption	Sans inter. No switch	Avec inter. With switch
Inox poli Polished S.S	140 lm	inox +ABS S/S + ABS	1,9 W	01437	01438
Inox brossé Brushed S.S	140 lm	inox +ABS S/S + ABS	1,9 W	01521	01522
Blanc White	140 lm	inox blanc white S/S	1,9 W	01489	01490

LED 2,4 W ≈ 20 W

Cache Cover	Puissance Power	Matériau Material	Conso. Consumption	Sans inter. No switch	Avec inter. With switch
Inox poli Polished S.S	250 lm	inox +ABS S/S + ABS	2,4 W	01439	01440
Inox brossé Brushed S.S	250 lm	inox +ABS S/S + ABS	2,4 W	01523	01524
Blanc White	250 lm	inox blanc white S/S	2,4 W	01548	01549



Information:

Avec ou sans interrupteur. 01437, 01489 et 01521 sont dimmables avec gradateur Mantagua (ref. 01159). Peut être fourni avec joint isolant permettant un montage inox sur aluminium.

Information:

With or without switch the spotlight. 01437, 01489 & 01521 are dimmable with Mantagua dimmer (ref. 01159). Can be supplied with plastic sealing allowing stainless steel mounting on aluminium base.





Fountaine Pajot

Totalement étanches, Tudy et Nividic sont idéals pour un éclairage extérieur ou dans une salle de bain.
Fully waterproof, Tudy and Nividic are ideal for outdoor or bathroom lighting.