
PENFRET

PANNEAU LED ENCASTRÉ / LED RECESSED PANEL

LED 18 W ≈ 150 W LED 12 W ≈ 100 W





Descriptif technique :

PENFRET est un plafonnier rond **encastré** conçu pour l'éclairage intérieur des **coursives et pièces de vie** sur les navires de commerce. Fourni avec driver. Montage encastré aisé par 2 ressorts.

Description :

PENFRET is a circular **recessed** downlight ideal for the internal area lighting like **gangways and dining rooms**. Supplied with its led driver. Easy recessed mounting with the 2 springs.


	Alimentation Power supply	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle Angle	Conso. Cons.	Temp. Temp.	Réf. Ref.
Plafonnier rond 18W 18W Downlight	225-260 VAC	1500 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Cool white	Aluminium + PMMA	450 g	120°	18 W	- 20°C + 55°C	01448
Plafonnier rond 18W 18W Downlight	24 VDC	1500 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Cool white	Aluminium + PMMA	450 g	120°	18 W	- 20°C + 55°C	01551
Plafonnier rond 12W 12W Downlight	225-260 VAC	800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Cool white	Aluminium + PMMA	300 g	120°	12 W	- 20°C + 55°C	01505
Plafonnier rond 12W 12W Downlight	24 VDC	800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Cool white	Aluminium + PMMA	300 g	120°	12 W	- 20°C + 55°C	01552

CHAUSEY

PANNEAU LED SAILLIE / LED SURFACE MOUNTED PANEL

LED 40 W ≈ 350 W LED 20 W ≈ 175 W





Descriptif technique :

CHAUSEY est un plafonnier carré monté **en saillie** conçu pour l'éclairage intérieur des **coursives et pièces de vie** sur les navires de commerce. Fourni avec driver. Fixation par 4 vis à tête plate et 4 capuchons fournis. *01581 est la version dimmable de 01504.

Description:

CHAUSEY is a square **surface mounted** downlight ideal for the internal area lighting like **gangways and dining rooms**. Supplied with its led driver. Easy to install with 4 screws and 4 supplied covering taps. *01504 can be dimmed by ordering 01581 instead.

	Alimentation Power supply	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Poids Weight	Angle Angle	Conso. Cons.	Temp. Temp.	Réf. Ref.
Plafonnier carré 40W 40W square Downlight	115-260 VAC	3000 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	ABS + PMMA	450 g	120°	40 W	-20°C +55°C	01464
Plafonnier carré 20W 20W square Downlight	115-260 VAC	1500 lm	4000 K Blanc.neutre Neutral white	ABS + PMMA	350 g	120°	20 W	-20°C +55°C	01504
Plafonnier carré 40W 40W square Downlight	24 VDC	3000 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	ABS + PMMA	450 g	120°	40 W	-20°C +55°C	01553
Plafonnier carré 20W 20W square Downlight	24 VDC	1500 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	ABS + PMMA	350 g	120°	20 W	-20°C +55°C	01554
Plafonnier rectangle 40W 40W Downlight	115-260 VAC	3000 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	ABS + PMMA	450 g	120°	40 W	-20°C +55°C	01616*



Interrupteur variateur rotatif
Rotary dimmer switch — 01582