

IP68 IK09

Ref. 01534
Ref. 01535








24 W




Ref. 01536
Ref. 01537



Ref. 01676
Ref. 01677







36 W



Ref. 01538
Ref. 01539







43 W



Ref. 01540
Ref. 01541





55 W

	Alimentation Power supply	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Angle Beam angle	Conso. Cons.	Temp. Temp.	Références References
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	2500 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	28°	24 W	- 40°C + 85°C	01534
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	2500 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	60 °	24 W	- 40°C + 85°C	01535
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	3800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	28°	36 W	- 40°C + 85°C	01536
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	3800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium noir + Inox Black alluminium + S.S	28°	36 W	- 40°C + 85°C	01676
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	3800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	60 °	36 W	- 40°C + 85°C	01537
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	3800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium noir + Inox Black alluminium + S.S	60 °	36 W	- 40°C + 85°C	01677
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	4100 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	28°	43 W	- 40°C + 85°C	01538
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	4100 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	60 °	43 W	- 40°C + 85°C	01539
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	5200 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	28°	55 W	- 40°C + 85°C	01540
Projecteur Floodlight	9-30 VDC	5200 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Alluminium blanc + Inox White alluminium + S.S	60 °	55 W	- 40°C + 85°C	01541

Descriptif technique :

Projecteur en aluminium peint en blanc, PMMA et équerre inox A4. Livré avec 0,5 mètre de câble et gaine thermorétractable adhésivée.

Description :

White painted aluminium, PMMA & 316L stainless steel fastenings LED floodlight. Supplied with 0.5 meter of cable & adhesive line heat shrink tubing.