Professionnel / Professional


IP68 IK09


Ref. 01534
Ref. 01535





Ref. 01743
Ref. 01744






24 W




Ref. 01536
Ref. 01537



Ref. 01676
Ref. 01677






36 W




Ref. 01538
Ref. 01539



Ref. 01745
Ref. 01746






43 W




Ref. 01540
Ref. 01541



Ref. 01747
Ref. 01748





55 W

	Description Description	Alim. Voltage	Puissance Power	Couleur Colour	Matériau Material	Angle Angle	Conso. Cons.	Blanc White	Noir Black
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	2500 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	28°	24 W	01534	01743
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	2500 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	60 °	24 W	01535	01744
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	3800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	28°	36 W	01536	01676
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	3800 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	60 °	36 W	01537	01677
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	4100 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	28°	43 W	01538	01745
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	4100 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	60 °	43 W	01539	01746
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	5200 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	28°	55 W	01540	01747
4000 K	Projecteur Floodlight	9-30 VDC	5200 lm	4000 K Blanc neutre 4000 K Neutral white	Aluminium + Inox Aluminium + S.S	60 °	55 W	01541	01748

Descriptif technique :

Projecteur en aluminium peint en blanc ou noir, PMMA et équerre inox A4. Livré avec 0,5 mètre de câble et gaine thermorétractable adhésivée. Supporte les températures de -40°C à +85°C. Longueur de câble supplémentaire disponible en option (rèf. 01720).

Description :

White or black painted aluminium, PMMA & 316L stainless steel fastenings LED floodlight. Supplied with 0.5 meter of cable & adhesive line heat shrink tubing. Withstands temperatures from -40°C to +85°C. Additional cable length available as an option (ref. 01720).