
RUBANS LED / LED STRIPS



Pensez à la régulation DC/DC, voir p. 25

Best to use with DC/DC regulation, see p. 25

Info



Pour intérieur / Indoor

Couleur Color	Puissance Power	Consommation Consumption	Nbr leds/m Led nbr/m	12 VDC Longueur : 1 m Length : 1 m	12 VDC Longueur : 5 m Length : 5 m	24 VDC Longueur : 1 m Length : 1 m	24 VDC Longueur : 5 m Length : 5 m
3100 K Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01134	01201	01145	01203
3100 K Leds 3528	300 lm/m	6 W/m	120	01486	01636		
6000 K Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01449		01410	
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01135	01202	01146	01204

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour intérieur - Étanche IP65 / Indoor - IP65 waterproof



Couleur Color	Puissance Power	Consommation Consumption	Nbr leds/m Led nbr/m	Tension Voltage	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m
3100 K Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	12 VDC	01391	01396

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour extérieur - Étanche IP68 / Outdoor - IP68 waterproof



Couleur Color	Puissance Power	Consommation Consumption	Nbr leds/m Led nbr/m	12 VDC Longueur : 1 m Length : 1 m	12 VDC Longueur : 5 m Length : 5 m	24 VDC Longueur : 1 m Length : 1 m	24 VDC Longueur : 5 m Length : 5 m
3100 K Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01136	01205	01180	01207
3100 K Leds 5050	500 lm/m	7,2 W/m	60	01224	01380	01379	01378
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01137	01206	01181	01208
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01185			

Dimensions Leds 3528 / Dimensions Leds 3528 : 10 x 5000 max x 4 mm
Dimensions Leds 5050 / Dimensions Leds 5050 : 12 x 5000 max x 5 mm

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 12VDC ou 24VDC. Longue durée : 50.000 heures avec régulation DC-DC. Fixation en saillie par adhésif. Vendu au mètre ou par rouleau de 5 mètres. Peut être coupé toutes les 3 leds (12VDC) ou 6 leds (24VDC). Angle de diffusion : 120°. Polarité à respecter. Livré avec 10 cm de fil électrique aux deux extrémités du ruban.

Specifications:

Power source : 12VDC or 24VDC. Expected life : 50.000 hours with DC-DC power supply. Self adhesive. Sold per meter or reel of 5 meters. Cuttable every 3 leds (12VDC) or 6 leds (24VDC). Beam angle : 120°. Polarity must be respected. Supplied with 10 cm of electrical wires at each end of the strip.

Ruban RGB + Blanc / RGB + White Led Strip

Etanche IP68 / IP68 waterproof

Couleur Color	Puissance Power	Consommation Consumption	Tension Voltage	Longueur : 1 m Length : 1 m	Longueur : 5 m Length : 5 m
Leds 5050 RGBB / RGBW	500 lm/m	7,2 W/m	12 VDC	01365	01366


Dimensions / Dimensions : 12 x 5000 max x 5 mm



Contrôleur RGB RGB Controller	190 W/12 V 380 W/24 V	0,6 W	12 - 24 VDC	01367
Télécommande + contrôleur RGBB RGBW Remote & controller	240 W		12 - 24 VDC	01633



01633



01367