KIT D' ADAPTATION LED POUR DHR
DHR LED ADAPTATION KIT

NEW



DHR 150
Ø 150 mm
01734



DHR 180
Ø 180 mm
01735



DHR 220
Ø 220 mm
01753

Consommation électrique Power consumption	12 W / 25 W
Alimentation Power supply	10-30 VDC / 20-30 VDC
Intensité lumineuse Lighting intensity	26 500 cd / 65 000 cd
Couleur Colour	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white
Angle de diffusion Beam angle	12°
Matériaux Material	Aluminium+ASA+ PC Aluminium+ASA+ PC
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Températures supportées Withstands temperatures	-30°C à +70°C -30°C to +70°C

	Description Description	Alimentation Power supply	Puissance Power	Int. lumineuse Lighting intensity	Angle Angle	Conso. Cons.	Réf. Ref.
5700 K	KIT DHR 150	10-30 VDC	1220 lm	26 500 cd	12°	12W	01734
5700 K	KIT DHR 180	10-30 VDC	3000 lm	50 000 cd	12°	20W	01735
5700 K	KIT DHR 220	20-30 VDC	4000 lm	65 000 cd	12°	25W	01753

