



NAVIMAX >20M ET >50M / **NAVIMAX** >20M(65FT) & >50M(164FT)



FEU CERTIFIÉ
WHEELMARK
CERTIFIED

60427/XX MED

Alimentation Voltage	20 - 30 VDC / 110 - 230 VAC
Consommation électrique Power consumption	2.3 W / 15 W
Portée Visibility	3 MN / 6 MN 3 NM / 6 NM
Matériaux Material	PC/Aluminium / verre borosilicate PC/Aluminium / borosilicate glass
Indice d'étanchéité Waterproof rating	IP67
Garantie Warranty	2 ans 2 years
Certification Certified	WHEELMARK 60427/XX MED
Type gradation Dimming type	PWM (uniquement pour 20-30VDC) PWM (only for 20-30VDC)
Raccordement Connexion	Connecteur débrochable 2 voies 2-way pluggable connector
Options Options	ATEX / Dégivrage uniquement pour 20-30VDC ATEX / Arctic only for 20-30VDC



Type / Product description	Portée Visibility	Intensité Intensity	Dimensions Dimensions	Consommation Consumption	Poids Weight	20-30 VDC	110-230 VAC
Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	3,20W	1150 g	00211	00249
Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	2,30W	1150 g	00212	00250
Poupe Blanc 135° Stern White 135°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	4,00 W	1150 g	00213	00251
Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	6 MN 6 NM	> 118 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	14,70 W	1150 g	00214	00252
Rouge 360° Red 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	10,30 W	1150 g	00215	00253
Blanc 360° White 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00216	00254
Vert 360° Green 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	7,80 W	1150 g	00217	00255
Jaune 360° Yellow 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00218	00256
Bleu 360° Blue 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00219	00257
Rouge 180° x2 Babord/Tribord Red 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	2300 g	00220	00258
Blanc 180° x2 Babord/Tribord White 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	2300 g	00221	00259
Vert 180° x2 Babord/Tribord Green 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	2300 g	00222	00260
Jaune 180° x2 Babord/Tribord Yellow 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	2300 g	00223	00261
Remorquage Jaune 135° Towing Yellow 135°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00224	00262
Suez rouge 135° Red Suez 135°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00225	00263
Kiel vert 135° Green kiel 135°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00226	00264
Panama bleu 60° Panama blue 60°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00227	00265
Manoeuvre blanc 360° Maneuver White 360°	5 MN 5 NM	> 65 Cd	H 105 mm - Ø 132 mm	-	1150 g	00228	00266

Uniquement pour 20-30VDC / Only for 20-30VDC :

Option ATEX zone 2 - Moyen de protection "ec" / Zone 2 ATEX option - level of protection "ec"	00353	N/A
Option dégivrage automatique. Puissance de 50W par les fils d'alimentation existants - se déclenche au-dessous de 5°C Automatic Arctic option. Power 50W through power supply cables (no additional cable needed) - switches on below 5°C	00354	N/A



NAVIMAX DOUBLE >20M ET >50M / DOUBLE NAVIMAX >20M & >50M



20/30 VDC

110/230 VAC



IMO COLREG 72

IP67 completely sealed



FEU CERTIFIÉ WHEELMARK CERTIFIED

Alimentation Voltage

20 - 30 VDC / 110 - 230 VAC

Consommation électrique Power consumption

2.3 W / 15 W

Portée Visibility

3 MN / 6 MN
3 NM / 6 NM

Matériaux Material

PC/Aluminium / verre borosilicate
PC/Aluminium / borosilicate glass

Indice d'étanchéité Waterproof rating

IP67

Garantie Warranty

2 ans
2 years

Certification Certified

WHEELMARK 60427/XX MED

Type gradation Dimming type

PWM (uniquement pour 20-30VDC)
PWM (only for 20-30VDC)

Raccordement Connexion





















Connecteur débrochable 2 voies
2-way pluggable connector

Option Option

Dégivrage uniquement pour 20-30VDC
Arctic only for 20-30VDC



NAVIGATION / NAVIGATION

Type / Product description	Portée Visibility	Intensité Intensity	Consommation Consumption	Dimensions Dimensions	Poids Weight	20-30 VDC	110-230 VAC
 Babord Rouge 112,5° Port Red 112,5°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	3,20 W	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00229	00267
 Tribord Vert 112,5° Starboard Green 112,5°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	2,30 W	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00230	00268
 Poupe Blanc 135° Stern White 135°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	4,00 W	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00231	00269
 Hune ou de mât Blanc 225° Masthead White 225°	6 MN 6 NM	> 118 Cd	14,70 W	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00232	00270
 Rouge 360° Red 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	10,30 W	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00233	00271
 Blanc 360° White 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00234	00272
 Vert 360° Green 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	7,80 W	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00235	00273
 Jaune 360° Yellow 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00236	00274
 Bleu 360° Blue 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00237	00275
 Rouge 180° x2 Babord/Tribord Red 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	2800 g	00238	00276
 Blanc 180° x2 Babord/Tribord White 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	2800 g	00239	00277
 Vert 180° x2 Babord/Tribord Green 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	2800 g	00240	00278
 Jaune 180° x2 Babord/Tribord Yellow 180° x2 Starboard/Port	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	2800 g	00241	00279
 Remorquage Jaune 135° Towing Yellow 135°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00242	00280
 Blanc 360° sur Rouge 360° White 360° over Red 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00243	00281
 Vert 360° sur Rouge 360° Green 360° over Red 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00244	00282
 Vert 360° sur Blanc 360° Green 360° over White 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00245	00283
 Rouge 360° sur Blanc 360° Red 360° over White 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00246	00284
 Rouge 360° sur Vert 360° Red 360° over Green 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00247	00285
 Blanc 360° sur Vert 360° White 360° over Green 360°	3 MN 3 NM	> 15 Cd	-	H 136 mm - Ø 132 mm	1400 g	00248	00286

Uniquement pour 20-30VDC / Only for 20-30VDC :

Option dégivrage automatique. Puissance de 50W par les fils d'alimentation existants - se déclenche au-dessous de 5°C
Automatic Arctic option. Power 50W through power supply cables (no additional cable needed) - switches on below 5°C

00354

N/A