



Info

Pensez à la régulation DC/DC, voir p. 62 / Best to use with DC/DC regulation, see p. 62

Pour intérieur / Indoor

| Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | 12 VDC | | | 24 VDC | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m | ✂ | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m | ✂ |
| 3100 K Leds 3528 | 190 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 01134 | 01201 | 5 cm | 01145 | 01203 | 10 cm |
| 3100 K Leds 3528 | 300 lm/m | 6 W/m | 120 | 01486 | 01636 | 2,5 cm | - | - | - |
| 6000 K Leds 3528 | 190 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 01449 | | 5 cm | 01410 | - | 10 cm |
| Leds 3528 | 75 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 01135 | 01202 | 5 cm | 01146 | 01204 | 10 cm |

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour intérieur - Étanche IP65 / Indoor - IP65 waterproof



| Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | Longueur : 1 m Length : 1 m | ✂ | Longueur : 5 m Length : 5 m | ✂ |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|-------|
| 3100 K Leds 3528 | 190 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 12 VDC | 01391 | 5 cm | 01396 | 10 cm |

Dimensions / Dimensions : 8 x 5000 max x 3 mm

Pour extérieur - Étanche IP68 / Outdoor - IP68 waterproof



| Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | 12 VDC | | | 24 VDC | | |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m | ✂ | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m | ✂ |
| 3100 K Leds 3528 | 190 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 01136 | 01205 | 5 cm | 01180 | 01207 | 10 cm |
| 3100 K Leds 5050 | 500 lm/m | 7,2 W/m | 60 | 01224 | 01380 | 5 cm | 01379 | 01378 | 10 cm |
| Leds 3528 | 75 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 01137 | 01206 | 5 cm | 01181 | 01208 | 10 cm |
| Leds 3528 | 75 lm/m | 3,6 W/m | 60 | 01185 | - | 5 cm | - | - | - |

Dimensions Leds 3528 / Dimensions Leds 3528 : 10 x 5000 max x 4 mm
Dimensions Leds 5050 / Dimensions Leds 5050 : 12 x 5000 max x 5 mm

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 12VDC ou 24VDC. Longue durée : 50.000 heures avec régulation DC-DC. Fixation en saillie par adhésif. Vendu au mètre ou par rouleau de 5 mètres. Peut être coupé (✂). Angle de diffusion : 120°. Polarité à respecter. Livré avec 10 cm de fil électrique aux deux extrémités du ruban.

Specifications:

Power source : 12VDC or 24VDC. Expected life : 50.000 hours with DC-DC power supply. Self adhesive. Sold per meter or reel of 5 meters. Cutable (✂). Beam angle : 120°. Polarity must be respected. Supplied with 10 cm of electrical wires at each end of the strip.

Ruban RVB + Blanc / RGB + White Led Strip

Étanche IP68 / IP68 waterproof

| Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| Leds 5050 RVBB / RGBW | 500 lm/m | 7,2 W/m | 12 VDC | 10 cm | 01365 | 01366 |
| Leds 5050 RVBB / RGBW | 500 lm/m | 7,2 W/m | 24 VDC | 15 cm | 01687 | 01688 |

Dimensions / Dimensions : 12 x 5000 max x 5 mm




| Description Description | Puissance Power | Conso. Cons. | Tension Voltage | Réf. Ref. |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| Contrôleur RVB RGB Controller | 190 W/12 V 380 W/24 V | 0,6 W | 12-24 VDC | 01367 |
| Télécommande + contrôleur RVBB RGBW Remote & controller | 240 W | - | 12-24 VDC | 01633 |



01633



01367



RUBANS À ENCASTRER / STRIPS TO BE EMBEDDED



01485

Intérêts techniques: Le ruban à encastrer évite la pose de profilé aluminium pour son installation. 5 m maxi.


Technical benefits: Led strip to be embedded does not require aluminium profile for its setup. 5 m max.

Ruban latéral à encastrer / lateral strip to be embedded

Étanche IP68 / IP68 waterproof

| Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------|--------------------------------|
| Leds 335 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm white | 300 lm/m | 6 W/m | 60 | 12 VDC | 5 cm | 01484 |
| Leds 335 6000 K - Blanc froid 6000 K - Cold white | 300 lm/m | 6 W/m | 60 | 12 VDC | 5 cm | 01485 |
| Leds 335 Rouge / Red | 300 lm/m | 4,8 W/m | 60 | 12 VDC | 5 cm | 01546 |

IP68




Ruban néon à encastrer / neon strip to be embedded

Étanche IP68 / IP68 waterproof

PHOTO PAGE 59 ->

| Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m |
|--|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------|--------------------------------|
| Leds 3100 K 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White | 600 lm/m | 20 W/m | 120 | 12 VDC | 5 cm | 01556 |
| Leds 3100 K 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White | 600 lm/m | 20 W/m | 120 | 24 VDC | 5 cm | 01575 |

IP68





01556 / 01575

Le ruban néon ou COB présente l'avantage d'offrir un éclairage uniforme et homogène masquant les leds.


Flexible neon or COB strip offers a uniformed and homogeneous lighting that hides led chips.

Ruban néon / Flexible neon strip

Étanche IP67 / IP67 waterproof

IP67

| | Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|
| | 3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White | 1000 lm/m | 12 W/m | 240 | 12 VDC | 2,5 cm | 01674 |
| | 3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White | 1000 lm/m | 12 W/m | 240 | 24 VDC | 2,5 cm | 01555 |




Uniquement en 1 mètre, pour les longueurs sur mesure nous contacter
1 meter only, for custom lengths please contact us

Ruban néon / Flexible neon strip

Étanche IP68 / IP68 waterproof

IP68

| | Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White | 600 lm/m | 12 W/m | 140 | 12 VDC | - | 01584 | 01695 |
| | 3000 K - Blanc chaud 3000 K - Warm White | 600 lm/m | 12 W/m | 140 | 24 VDC | - | 01585 | - |
| | RVB RGB | 600 lm/m | 12 W/m | 140 | 24 VDC | 6 cm | 01586 | - |




Uniquement en 1 mètre (5m pour 01695), pour les longueurs sur mesure nous contacter
1 meter only (5m for 01695), for custom lengths please contact us

Ruban COB étanche / Waterproof COB flexible strip

Étanche IP68 / IP68 waterproof

IP68

| | Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|
| | 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White | 600 lm/m | 12 W/m | 384 | 12 VDC | 1,8 cm | 01587 |
| | 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White | 600 lm/m | 12 W/m | 384 | 24 VDC | 3,6 cm | 01588 |



Ruban COB intérieur / Indoor COB flexible strip

IP20

| | Couleur Color | Puissance Power | Conso. Cons. | Nbr leds/m Led nbr/m | Tension Voltage | | Longueur : 1 m Length : 1 m | Longueur : 5 m Length : 5 m |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White | 1200 lm/m | 14 W/m | 384 | 24 VDC | 4,5 cm | 01738 | |
| | 3100 K - Blanc chaud 3100 K - Warm White | 1200 lm/m | 14 W/m | 384 | 24 VDC | 4,5 cm | - | 01739 |

