
Feu tête de mat TINY TRI <12 m / Mast head light TINY TRI <12 m (39 ft)



La gamme TINY est pensée pour répondre aux problématiques des régatiers et des petits bateaux qui souhaitent avoir des feux compacts et légers.

The Tiny range has been developed to answer the needs of those racing or with a small boat, who are looking for compact and lightweight navigation lights.



VHF AIS COMPATIBLE CEM CEM — 12 VDC — CE — IP67

Type / Product description	Portée / Visibility	Intensité lumineuse / Lighting intensity	Consommation / Consumption	Dimensions / Dimensions	Poids / Weight	Références / References
Tricolore - Mouillage Tricolor with anchor	1 & 2 MN 1 & 2 NM	> 1,1 Candela	1,8 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	70 + 15 g	00094
Tricolore - tête de mât Tricolor	1 & 2 MN 1 & 2 NM	> 1,1 Candela	1,7 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	45 + 15 g	00085
Mouillage - Blanc 360° Anchor - White 360°	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	1,8 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	45 + 15 g	00093

TINY BALCON < 12 m / Vertical mount TINY < 12 m (39 ft)



Option : disponible avec longueur de câble ajustée et/ou câble aviation sur demande
Option : available with adjusted cable length and/or aviation cable on demand




VHF AIS COMPATIBLE CEM CEM — 12 VDC — CE — IP67

Type / Product description	Portée / Visibility	Intensité lumineuse / Lighting intensity	Consommation / Consumption	Dimensions / Dimensions	Poids / Weight	Références / References
Babord (Rouge 112,5°) Port (Red 112,5°)	1 MN 1 NM	> 1,1 Candela	0,6 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00133
Tribord (Vert 112,5°) Starboard (Green 112,5°)	1 MN 1 NM	> 1,1 Candela	0,6 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00134
Poupe (Blanc 135°) Stern (White 135°)	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	0,6 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00135
Poupe & babord (Blanc 135°/Rouge 112,5°) Stern & Port (White 135°/Red 112,5°)	2 & 1 MN 2 & 1 NM	> 1,1 Candela	1,2 W	H 30 + 42 mm Ø 40 mm	50 + 15 g	00136

Feu de hune TINY HUNE 225°/ Mast light TINY MAST 225°



Option : disponible avec longueur de câble ajustée et/ou câble aviation sur demande
Option : available with adjusted cable length and/or aviation cable on demand



9/30 VDC — CE — IP 67

Type / Product description	Portée / Visibility	Intensité lumineuse / Lighting intensity	Consommation / Consumption	Dimensions / Dimensions	Poids / Weight	Références / References
Tiny Hune 225° Tiny Mast Light 225°	2 MN 2 NM	> 5,4 Candela	1,2 W	45 x 35 x 27 mm	60 g	00086
Tiny Hune 225° Tiny Mast Light 225°	3 MN 3 NM	> 15 Candela	2,4 W	45 x 35 x 27 mm	60 g	00087

Caractéristiques techniques :

Régulés en 12 VDC, polarisés. Faible consommation électrique. Étanche IP67 et résistant aux vibrations car totalement résiné epoxy. Fourni avec câble de 1 mètre.

Specifications:

Regulated 12 VDC, polarized. *Very low power consumption, IP67 waterproof and vibrations proof as totally sealed in epoxy resin. Supplied with 1 meter cable.*