RUBANS LED / LED STRIPS



Pensez à la régulation DC/DC, voir p. 23

Best to use with DC/DC regulation, see p. 23



Info





Pour extérieur - Étanche IP68 / Outdoor - IP68 waterproof

				12 VDC		24 VDC	
Couleur Color	Puissance Power	Consommation Consumption	Nbr leds/m Led nbr/m	Longueur : **1 m** Length : **1 m**	Longueur : **5 m** Length : **5 m**	Longueur : **1 m** Length : **1 m**	Longueur : **5 m** Length : **5 m**
3100 K Leds 3528	190 lm/m	3,6 W/m	60	01136	01205	01180	01207
3100 K Leds 5050	500 lm/m	7,2 W/m	60	01224	01380	01379	01378
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01137	01206	01181	01208
Leds 3528	75 lm/m	3,6 W/m	60	01185			

Dimensions Leds 3528 / Dimensions Leds 3528 : 10 x 5000 max x 4 mm
Dimensions Leds 5050 / Dimensions Leds 5050 : 12 x 5000 max x 5 mm

Caractéristiques techniques :

Tension d'alimentation : 12VDC ou 24VDC. Longue durée : 50.000 heures avec régulation DC-DC; Fixation en saillie par adhésif. Vendu au mètre ou par rouleau de 5 mètres. Peut être coupé toutes les 3 leds (12VDC) ou 6 leds (24VDC). Angle de diffusion : 120°. Polarité à respecter. Livré avec 10 cm de fil électrique aux deux extrémités du ruban.

Specifications:

Power source : 12VDC or 24VDC. Expected life : 50.000 hours with DC-DC power supply. Self adhesive. Sold per meter or reel of 5 meters. Cuttable every 3 leds (12VDC) or 6 leds (24VDC). Beam angle : 120°. Polarity must be respected. Supplied with 10 cm of electrical wires at each end of the strip.