VALAN

NOUVEAU NEW


PROJECTEUR RECHERCHE LED / LED SEARCH LIGHT

VHF AIS CEM CE IK09 IP68 Tête d'éclairage *LightHead*

IP56 Corps *Housing*



Mode deux vitesses (rapide/lent)
Dual speed mode (fast/slow)



	Alimentation Power supply	Int. lumineuse Lighting intensity	Couleur Colour	Matériau Material	Angle Beam angle	Conso. Cons.	Temp. Temp.	Références References
Projecteur blanc White floodlight	10-30 VDC	460 000 cd	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white	Alluminium+ASA+ PC Alluminium+ASA+ PC	8°	36W	- 30°C + 70°C	01613
Projecteur noir Black floodlight	10-30 VDC	460 000 cd	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white	Alluminium+ASA+ PC Alluminium+ASA+ PC	8°	36W	- 30°C + 70°C	01614

Télécommande filaire Wired remote control	Fournie avec 5 mètres de câble Supplied with 5 meters cable length	01615
Rallonge pour télécommande filaire Cable extension for wired remote control	5 mètres de câble 5 meters cable length	01628

Descriptif technique :

Projecteur en ASA blanc ou noir & PC. Portée: 1000 mètres. Puissance lumineuse : 7000 lm. Livré avec une télécommande sans fil et sa pile, et une télécommande filaire avec 5m de câble.

Description :

White or black ASA & PC. Beam span at 1000 meters. Lighting power : 7000 lm. Supplied with a wireless remote command and its battery, plus a wired remote control command with 5m cable length.

AVAL


PROJECTEUR RECHERCHE LED / LED SEARCH LIGHT



NOUVEAU NEW

VHF AIS CEM CE IK09 IP68 Tête d'éclairage *LightHead*

IP56 Corps *Housing*



	Alimentation Power supply	Int. lumineuse Lighting intensity	Couleur Colour	Matériau Material	Angle Beam angle	Conso. Cons.	Temp. Temp.	Références References
Projecteur blanc White floodlight	12 VDC	70 000 cd	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white	Alluminium+ASA+ PC Alluminium+ASA+ PC	8°	22W	- 30°C + 70°C	01621
Projecteur noir Black floodlight	24 VDC	70 000 cd	5700 K Blanc froid 5700 K Cool white	Alluminium+ASA+ PC Alluminium+ASA+ PC	8°	22W	- 30°C + 70°C	01622

Descriptif technique :

Projecteur en ASA blanc ou noir & PC. Portée: 550 mètres. Livré avec une télécommande filaire avec 5m de câble.

Description :

White or black ASA & PC. Beam span at 550 meters. Supplied with a wired remote control command with 5m cable length.