



	Alimentation Power supply	Puiss. lumineuse Lighting Power	Couleur Colour	Matériau Material	Dimensions Dimensions	Angle Beam angle	Consommation Consuption	Réf. Ref.
Tube LED 330 mm 330 mm LED Tube	22-30 VDC	500 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	PMMA + POM PMMA + POM	Ø 32 mm L 330 mm	120°	4 W	01607
Tube LED 550 mm 550 mm LED Tube	22-30 VDC	850 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	PMMA + POM PMMA + POM	Ø 32 mm L 550 mm	120°	7,7 W	01608
Tube LED 330 mm 330 mm LED Tube	230 VAC	500 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	PMMA + POM PMMA + POM	Ø 32 mm L 330 mm	120°	4 W	01629
Tube LED 550 mm 550 mm LED Tube	230 VAC	850 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	PMMA + POM PMMA + POM	Ø 32 mm L 550 mm	120°	7,7 W	01630
Tube LED 550 mm 550 mm LED Tube	230 VAC	1200 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white	PMMA + POM PMMA + POM	Ø 32 mm L 550 mm	120°	7,7 W	01642
Option secours Emergency lighting	22-30 VDC	140 lm	4000 K Blanc neutre Neutral white					01611

Descriptif technique :

Forte puissance dans un faible encombrement. Idéal pour l'éclairage de votre passerelle ou de grandes longueurs par raccordement en guirlande*. Fixation par 2 colliers (vis M5 non fournies) . Polarité électrique indifférente. Faible consommation électrique. Bornier à vis étanche pour câbles de 6mm à 9mm de diamètre.

* jusqu'à 5 tubes successifs, au dela nous contacter.

Description:

Compact, high powered and space saving. Ideal to illuminate your bridge or long halls by daisy chaining*. Fastening by 2 brackets (M5 screws not supplied). Reverse polarity protected. Low consumption. Waterproof connector for 6mm to 9mm diameter cables.

* Up to 5 tubes, above please call us.

